



DESCIMBRAL AQUA JR

AGENTE PARAFÍNICO DESMOLDANTE PARA CIMBRAS.
DESCRIPCIÓN

DESCIMBRAL AQUA JR es un líquido cremoso, color gris formulado a partir de, aceites sintéticos, cargas minerales y ceras; de excelente calidad y fácil de usar, que, al ser aplicado sobre superficies como madera, metal y plástico, evita la adherencia del concreto o mortero a la cimbra o molde obteniéndose acabados unifo mes y lisos facilitando el descimbrado.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 L
- Cubeta de 19 L

USOS

DESCIMBRAL AQUA JR se utiliza para el desmolde en:

- Cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Cimbras metálicas para losas aligeradas.
- Cimbras y moldes de plástico.
- Cimbras de aluminio.

VENTAJAS

- DESCIMBRAL AQUA JR protege a la cimbra de madera contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
- Al ser aplicado en cimbras de madera se logra que los concretos tengan un acabado aparente liso y terso.
- En cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
- Facilita el descimbrado sin deteriorar el molde.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- DESCIMBRAL AQUA JR es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido.
- No escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

FORMA DE EMPLEO

Aplice DESCIMBRAL AQUA JR sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra; pudiendo ser inmediatamente antes de colar. Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

RECOMENDACIONES

- En el caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de DESCIMBRAL LÍQUIDO
- No aplicar el DESCIMBRAL LÍQUIDO sobre superficies húmedas.
- Evite la presencia de chispas o flamas durante su aplicación.
- No debe de almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego ya que es inflamable.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

En cimbras de madera:

Aproximadamente de 6 a 10 m² /L

En cimbras metálicas:

Aproximadamente de 10 a 12 m² /L

NOTA: el rendimiento puede variar de dependiendo de la porosidad de la superficie donde se aplica.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Apariencia	Líquido Cremoso
Color	Gris
Densidad	ASTM D-70	0.96 - 0.98 g/cc
%MNV	ASTM D-2369	20 - 23%
Poder desmoldante	Funcional	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado, en un lugar fresco y seco, DESCIMBRAL AQUA JR mantiene sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.