



ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO

Resanador para muros, usos múltiples.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO, base acrílico, ideal para restaurar muros de yeso, paneles de yeso y madera en interiores y exteriores. Su innovadora formulación permite rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los muros con una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar. Su consistencia de pasta ligera permite trabajar con espátula dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar. Para su uso en exteriores se recomienda pintar la zona resanada.

PRESENTACIONES

- Bote de 240 ml.
- Bote de 950 ml.

USOS

- Para resanar y rellenar grietas, despostilladuras, orificios de tornillos y clavos en muros, paneles constructivos, hielo seco, paneles de yeso, etc.

VENTAJAS

- Secado rápido.
- Muy fácil aplicación.
- No pierde su volumen.
- No se agrieta.
- No se desmorona.

FORMA DE EMPLEO

- Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los huecos a resanar.
- Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y reincorporar.
- Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco.
- Eliminar el exceso y limpiar las empuñaduras con un trapo húmedo.
- Lavar la espátula con agua y jabón.
- Puede pintarse después de secarse. Recomendamos aplicar sellador vinílico antes de pintar.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental consiga atención médica.
- Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
- No se recomienda para resanar madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión.
- No se utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión.
- Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días.
- Antes de que seque, puede limpiarse fácilmente con agua.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base	Acrílico base agua
Resistencia al agrietamiento	Excelente (curado)

NOTA: antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Imperquimia no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta ficha técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

ALMACENAJE

En envases cerrados en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** conserva sus propiedades durante 24 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.